

VJ-R6-T-G



Rozměry (Š x H x V)	<b>368 x 368 x 45 mm</b>
Hmotnost 2/4/6 poziční	<b>5,6/6,5/7,5 kg bez přívodního kabelu</b>
Napěťová soustava	<b>1 NPE, 230 V, 50/60 Hz, TN-S</b>
Proud 2/4/6 poziční	<b>max. 0,65/1/1,6 A</b>
Pojistka	<b>0,63 A</b>
Příkon 2/4/6 poziční	<b>max. 70/140/210 W</b>
Průtok vzduchu 2/4/6 poziční	<b>max. 300/600/900 m<sup>3</sup>/h (bez filtrační tkaniny)</b>
Hystereze termostatu	<b>7 °C</b>
Rozsah nastavení teploty	<b>0 až +60 °C</b>
Stupeň IP krytí	<b>IP 20</b>

Ve ventilační jednotce jsou používány ventilátory, splňující bezpečnostní a technické předpisy.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

# Ventilační jednotky s integrovaným termostatem

### Termoregulace

Ventilační jednotka tvoří kompaktní celek, umožňující montáž do všech stojanových rozvaděčových skříní typu LC a nástěnných rozvaděčů SENSA. Z přední strany je osazena dvousekčním kolébkovým vypínačem, signalizujícím zapnutý stav červeným prosvícením, a ovládacím prvkem termostatu pro nastavení požadované teploty. Termostat je nastavitelný v rozmezí 0 až 60 °C. Ze zadní strany je zásuvka pro přívod napájení. Ventilační jednotku je možné namontovat otočenou o 180°, což umožňuje změnit směr nuceného proudění vzduchu v rozvaděči.

### Obsah dodávky:

- 1x ventilační jednotka
- 1x napájecí kabel 230 V, délka 2 m
- 1x návod k instalaci a obsluze

### Ovládání

Zapnutí a vypnutí ventilační jednotky a režimy provozu lze ovládat kombinací použití dvousekčního kolébkového vypínače.

#### Označení černá

#### Označení šedá

#### Popis

VJ-R2-T-B	VJ-R2-T-G	Ventilační jednotka univ. 2 vent. s termostatem do stropu i do dna VJ-R2
VJ-R4-T-B	VJ-R4-T-G	Ventilační jednotka univ. 4 vent. s termostatem do stropu i do dna VJ-R4
VJ-R6-T-B	VJ-R6-T-G	Ventilační jednotka univ. 6 vent. s termostatem do stropu i do dna VJ-R6

VJ-R4-T-B



VJ-R2-T-G



+420 840 505 555 • info@solarix.cz  
www.solarix.cz

