



KRJS45-VEB6

Spojky a spojovací boxy lze použít pro jednoduché spojení nebo prodloužení čtyřpárového instalačního kabelu. Spojky jsou dodávány v provedení kategorie 5E UTP i STP, spojovací boxy pak i pro kabeláže kategorie 6, rovněž ve verzi UTP i STP. Do spojovacího boxu, který je osazen IDC svorkovnicí Krone lze zařezat vodiče typu drát o velikosti AWG 26 – 22. Všechny tyto komponenty bez problémů splňují požadavky specifikované v mezinárodních normách ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173.

Technické parametry

Podporované protokoly	10GBASE-T a nižší (kategorie 6A) 1000BASE-T a nižší (kategorie 5E a 6)	Velikost a typ vodiče	AWG 26 – 22, drát
Krytí kontaktů	50 μin zlata	Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Svorkovnice	Krone 8p8c	Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Min. životnost svorkovnice	200 zařezání	Provozní teplota	-10 až +60 °C
Zařezávací nože	slitina bronzu, P, Sn a Pb	Max. provozní vlhkost	93 %

Objednací kód	Označení	Popis
13180083	KRJ45-S	Spojka CAT5E UTP 8p8c RJ45/RJ45
13180084	KRJ45-VEBB	Spojka CAT5E STP 8p8c RJ45/RJ45
13180085	KRJ45/5S	Spojka panelová CAT5E UTP 8p8c RJ45/RJ45
13180086	KRJ45/5S-SH	Spojka panelová CAT5E STP 8p8c RJ45/RJ45
13180087	KRJ45-VEB5	Spojovací box CAT5E UTP 8p8c LSA+/Krone
13180089	KRJS45-VEB5	Spojovací box CAT5E STP 8p8c LSA+/Krone
13180090	KRJ45-VEB6	Spojovací box CAT6 UTP 8p8c LSA+/Krone
13180091	KRJS45-VEB6	Spojovací box CAT6 STP 8p8c LSA+/Krone
13180095	KRJS45-VEB6A	Spojovací box CAT6A STP 8p8c LSA+/Krone



KRJ45-S



KRJ45-5S-SH