



Objednací kód:
25286802

Typové označení:
SXKJ-6-STP-BK-SA

EAN čárový kód:
8595684700275



Klíčové vlastnosti

- Kvalitní síťový keystone kategorie 6/Class E
- Určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5GBASE-T a 5GBASE-T
- Velmi jednoduchá instalace, samořezná svorkovnice
- Krytí kontaktů zlatem 50 µin
- Keystone bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D
- Rozměry keystone splňují požadavky z EN 60603-7 (tj. keystone je kompatibilní s modulárními zásuvkami jiných výrobců, které tento standard splňují)
- Barva keystone je černá (vnitřní část) a stříbrná (kovové tělo)

Kabelážní standardy

Obecné standardy

EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D

Produktové standardy

EN 60603-7-5

Podporované protokoly

	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
Podpora protokolů u keystone SXKJ-6-STP-BK-SA	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Podporované PoE

	802.3af	802.3at
Typ PoE	Typ 1	Typ 2
Maximální napájecí proud na pár	350 mA	600 mA
Počet napájených párů	2	2
Podpora PoE u keystone SXKJ-6-STP-BK-SA	ANO	ANO

Fyzické parametry

Konstrukce keystoneu	STP
Počet portů	1 x RJ45 8p8c
Min. životnost portu	1000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μin zlata
Svorkovnice	samořezná
Velikost a typ vodiče	AWG 26 – 22, drát
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Barva těla keystoneu	černá (vnitřní část) a stříbrná (kovové tělo)

Instalace a skladování

Provozní teplota	-10 až 60 °C
Skladovací teplota	-40 až 70 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Logistické parametry

Velikost balení keystoneu (v x š x h)	145 mm x 90 mm x 20 mm, plastový sáček
Váha balení	30 g
Obsah balení	1 x keystone, 1 x plastová krytka s mapou zapojení, 1 x plastový stahovací pásek
Přepavní master balení	280x keystone
Velikost master balení (v x š x h)	230 mm x 515 mm x 400 mm, kartónový box
Značení šarže	ano (na produktu, jeho balení i na přepravním master balení)
Typ čárového kódu šarže a obj. kódu	IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM
Typ EAN kódu	EAN-13

Štítek keystoneu



Záruky Solarix

Standardní záruka	5 let
Systémová záruka	30 let

RoHS a REACH

RoHS	neobsahuje žádnou z látek uvedených v příloze II. směrnice EU č. 2015/863
REACH	neobsahuje žádnou z látek ze seznamu ECHA



Související produkty

Objednací kód	Typové označení	Popis
26000003	SXKD-6-FTP-PVC	Instalační kabel Solarix CAT6 FTP PVC Eca 500m/cívka
26000005	SXKD-6-FTP-LSOH	Instalační kabel Solarix CAT6 FTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/cívka
27655194	SXKD-6-FTP-PE	Instalační kabel Solarix CAT6 FTP PE Fca venkovní 500m/cívka
24000100	SX24M-0-STP-BK-UNI-N	Modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů 1U
23100101	SX9-1-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 1 keystone pod omítku bílá
23100102	SX9-2-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystoney pod omítku bílá
23100103	SX9-3-0-WH	Zásuvka modulární Solarix pro 3 keystoney pod omítku bílá
23100201	SXF-M-1-22,5-WH-P	Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý
23100202	SXF-M-1-45-WH-P	Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý
23100203	SXF-M-2-45-WH-P	Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystoney přímý bílý
23100204	SXF-M-2-45-WH-U	Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystoney úhlový bílý
23100206	SXF-M-1-22,5-WH-U	Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone úhlový bílý

