

CAT5E/Zásuvky


Zásuvky SX8 Solarix

Zásuvky **Solarix** – **kategorie 5E** s označením SX8-5E-UTP-WH pro nestíněnou verzi a SX8-5E-STP-WH pro stíněnou verzi jsou určeny k instalaci na omítku. Tento typ zásuvek je osazen dvěma porty typu RJ45 se sklonem 45° a svorkovnicí Krone. Každý kontakt je přímo na svorkovnici přehledně označen barevným schématem podle způsobu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Všechny výkonové parametry tohoto komponentu splňují standardy definované v mezinárodních normách TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro kategorii 5E. Podobně jako všechny ostatní produkty systému strukturované kabeláže Solarix nabízí zásuvky SX8 vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a jednoduchou instalaci. Barva zásuvky je bílá.

SX8-5E-STP-WH



SX8-5E-STP-WH



SX8-5E-STP-WH



SX8-5E-UTP-WH



SX8-5E-UTP-WH

OZNAČENÍ	POPIS
SX8-5E-UTP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E UTP 2 x RJ45 na omítku bílá
SX8-5E-STP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E STP 2 x RJ45 na omítku bílá

Počet portů:	2 x RJ45
Min. životnost portu:	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů:	50 μ zlata a 100 μ niklu
Svorkovnice:	Krone 8p8c
Min. životnost svorkovnice:	200 zařezání
Velikost vodiče:	AWG 26–22
Materiál nekovových částí:	FR plast podle UL94-0
Barva těla zásuvky:	bílá
Skladovací teplota:	-40–70 °C
Provozní teplota:	-10–60 °C
Max. provozní vlhkost:	93 %

