

Termostatické bimetalové jednotky

Jednotka s bimetalovým termostatem je určena k regulaci teploty uvnitř rozvaděče. Je dostupná ve variantách pro regulaci topení a regulaci chlazení. Tuto termostatickou jednotku lze nainstalovat do 19" i 10" vertikálního rámu rozvaděčů Atrack. Z přední strany je jednotka osazena voličem teploty, z horní strany se pak nachází zásuvky pro přívodní kabel a propojovací kabel (propojovací kabel je součástí dodávky). Termostat je nastavitelný v rozmezí 0 až 60° C. Při dosažení předvolené teploty termostatická jednotka sepne připojené zařízení (např. ventilační jednotka, chladicí jednotka, topné těleso). Jednotka s bimetalovým termostatem je elektrické zařízení pro prostředí určené normou ČSN EN 33 2000-5-51-ZÁKLADNÍ. Jednotka je určena pro vnitřní použití. Povrchová úprava je provedena práškovou technologií. Standardní barva je šedá (RAL 7035) a černá (RAL 9005).



Součástí dodávky jednotky s bimetalovým termostatem je:

- 1x jednotka s bimetalovým termostatem 1U
- 1x propojovací kabel 230 V, délka 1,8 m
- 1x návod k obsluze

Technická data

Rozměry ŠxVxH:	220x45x45 mm
Hmotnost:	0,5 kg (bez napájecího kabelu)
Proud:	2 A max.
Pojistka:	2 A
Stupeň krytí:	IP 20
Prostředí:	dle ČSN 33 2000-5-51-ZÁKLADNÍ
Ochrana před dotykem:	dle ČSN 33 2000-4-41, samočinným odpojením od zdroje



Termostatická jednotka pro chlazení



Termostatická jednotka pro topení

Katalog. č. černá	Katalog. č. šedá	Popis	Výška (v U)	Hloubka (v mm)
80199037	80199036	Termostatická jednotka bimetalová pro chlazení	1	45
80199039	80199038	Termostatická jednotka bimetalová pro topení	1	45