

Optický singlemódový univerzální (vnitřní/venkovní) samonosný kabel DROP FTTx. Použitá vlákna G.657A jsou kompatibilní s běžnými low-waterpaek vlákny G.652D mají poloměr ohybu 10 mm. Vlákna jsou v provedení s primární ochranou 250 um. Kabel je dodáván na překližkové cívce. Kabel má průměr 3 až 3,4 mm a značenou metráž.

FTTx DROP kabel Signamax

SPECIFIKACE

Doporučené použití:

Vnější plášť:

Vlákno:

Tahové prvky:

Rozsah teplot:

Odolnost v tlaku:

Min. poloměr ohybu (dlouhodobě):

Min. poloměr ohybu (krátkodobě):

Tahová odolnost:

Standardní výrobní délka:

Hmotnost kabelu:

Ochrana proti hlodavcům:

DROP PU	DROP LSZH
Vnitřní/Venkovní	Vnitřní/Venkovní
PU	LSZH Černý (UV stabilní)
2-6 vl: Ø 3,0 mm, 8-12vl: Ø 3,4 mm	
SM 9/125 ITU-T G657A	
červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, šedá, hnědá, fialová, tyrkysová, černá, oranžová, růžová	
Aramidová příze	
Instalační od -5°C do +40°C	
Provozní od -20°C do +60°C	
Skladovací od -25°C do +60°C	
500N/10 cm	
23	
12	
530N	500N
4 100 m	
2-6 vl: 8,5 kg/km, 8-12 vl: 10 kg/km	2-6 vl: 10 kg/km, 8-12 vl: 12 kg/km
Aramidová příze	

VÝHODY

- Závěsný
- Ohnivzdorný
- Voděodolný
- Velmi ohebný
- UV odolný
- Plně dielektrický

Mechanické a environmentální vlastnosti

Počet vláken	Tahová odolnost (N)	Tloušťka vnějš. pláště (mm)	Vnější průměr kabelu	Hmotnost kabelu (kg/km)	Překližk. buben 2 100 m	Překližk. buben 4 100 m
2	500	0,7	3,0	8,5/10	450x300x390	600x300x390
4	500	0,7	3,0	8,5/10	450x300x390	600x300x390
6	500	0,7	3,0	8,5/10	450x300x390	600x300x390
8	500	0,7	3,4	10/12	450x300x390	600x300x390
12	500	0,7	3,4	10/12	450x300x390	600x300x390

FTTx DROP kabel Signamax

KAT. ČÍSLO	POPIS
70091020	Univerzální kabel DROP 02vl, 9/125, vlákno G.657A, 3mm, LSZH, černý
70091040	Univerzální kabel DROP 04vl, 9/125, vlákno G.657A, 3mm, LSZH, černý
70091080	Univerzální kabel DROP 08vl, 9/125, vlákno G.657A, 3,4mm, LSZH, černý
70091120	Univerzální kabel DROP 12vl, 9/125, vlákno G.657A, 3,4mm, LSZH, černý
70091022	Univerzální kabel DROP 02vl, 9/125, vlákno G.657A, 3,4mm, LSZH, slonová kost
70091042	Univerzální kabel DROP 04vl, 9/125, vlákno G.657A, 3,4mm, LSZH, slonová kost
70091082	Univerzální kabel DROP 08vl, 9/125, vlákno G.657A, 3,4mm, LSZH, slonová kost
70091025	Univerzální kabel DROP 02vl, 9/125, vlákno G.657A, 3mm, PU, černý
70091045	Univerzální kabel DROP 04vl, 9/125, vlákno G.657A, 3mm, PU, černý
70091085	Univerzální kabel DROP 08vl, 9/125, vlákno G.657A, 3,4mm, PU, černý
70091125	Univerzální kabel DROP 12vl, 9/125, vlákno G.657A, 3,4mm, PU, černý

