

SX-FOSC-D-48



Krytí

Způsob montáže

Počet vláken k ukončení

Počet vstupů pro optické kabely

Šířka x Výška

Váha

Barva

Provozní teplota

IP 68

**zed'/sloup,
uložení do zemní komory**

max. 48 s použitím 4 kazet

**3x kulatý o průměru 17 mm,
1x oválný o rozměrech 28 x 40 mm**

19 x 31 cm

1,84 kg

černá RAL 9005

-25 až +70 °C

MANAGEMENT VLÁKEN

Optická spojka pro 48 vláken

IP 68

Optická spojka je primárně vhodná pro průběžné ukončení optických kabelů. Díky výbornému kotvicímu systému je možná instalace optické spojky na sloupy elektrického vedení, pouličního osvětlení či jiných fixačních bodů. Rovněž je možné spojku použít do zemních instalací a uložit ji společně s kabelovou rezervou do zemní komory. Optická zemní spojka vyniká vysokým stupněm krytí IP 68 a je zcela UV odolná. Obsahuje uzavíratelný samosvorný mechanismus, který bezpečně chrání vnitřní komponenty před vnějšími vlivy prostředí. Disponuje celkem 4 vstupními/výstupními otvory z čehož jeden je oválného profilu a zbývající kulatého profilu. V základní konfiguraci tato optická spojka obsahuje pouze jednu optickou kazetu pro max. 12 vláken. Celková kapacita je pro 4 kazety, čímž je umožněno dosáhnout plného osazení až 48 vláken.

Označení

SX-FOSC-D-48

SX-FT-D-48

Popis

Optická spojka pro 48 vláken

Optická kazeta 12 vláken pro optickou spojku

Součást balení

- 1x optická kazeta pro 12 vláken včetně ochrany sváru
- Kotvicí držáky pro montáž na sloupy o vnějším průměru 170 mm
- 3x tepelně smršťovací trubičky – kulatý profil o rozměrech 35 x 150 mm
- 1x tepelně smršťovací trubička – oválný profil o rozměrech 45 x 150 mm
- 1x smrkový papír 45 x 45 mm
- 1x popisovací lepicí čísla 1 - 12 (4 řady)
- 1x samolepicí hliníková fólie 150 x 150 mm
- 1x zemní drát
- 8x stahovací páska plastová
- 4x plastový stahovák na kabel
- 1x plastový klíč 6-ti hran (na vnitřní matici k fixaci kabelů)
- Instalační manuál v anglickém jazyce

Příslušenství



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

SOLARIX