



SX288-5E-UTP-WH



Tyto jednoportové a dvouportové zásuvky Solarix jsou určeny k instalaci na omítku. Jsou nabízeny jak v nestíněném, tak i ve stíněném provedení. Instalační kabel se zařezává do IDC svorkovnice typu 110, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Tyto kompaktní zásuvky s hezkým designem a pevným provedením bez problémů splňují všechny parametry definované v mezinárodních normách ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D. Zásuvky SX108 a SX288 nabízí skvělý výkon, vysokou spolehlivost a velmi jednoduchou instalaci. Součástí balení jsou plastové štítky modré a červené barvy, které slouží k označení jednotlivých portů. Nechybí ani oboustranná lepicí fólie, která je určena k případnému uchycení zásuvek na hladkém povrchu. Barva zásuvek je bílá.

Technické parametry

Podporované protokoly	2.5/5GBASE-T a nižší	Velikost a typ vodiče	AWG 26 – 22, drát
Počet portů	1 a 2x RJ45	Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Min. životnost portu	750 zapojení/odpojení	Barva těla zásuvky	bílá
Krytí kontaktů	50 μin zlata	Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Svorkovnice	110 8p8c	Provozní teplota	-10 až +60 °C
Min. životnost svorkovnice	200 zařezání	Max. provozní vlhkost	93 %

Objednací kód	Označení	Popis
22161081	SX108-5E-UTP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E UTP 1x RJ45 na omítku bílá
22161080	SX108-5E-STP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E STP 1x RJ45 na omítku bílá
22162880	SX288-5E-UTP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E UTP 2x RJ45 na omítku bílá
22162881	SX288-5E-STP-WH	Zásuvka Solarix CAT5E STP 2x RJ45 na omítku bílá



SX108-5E-UTP-WH



SX108-5E-STP-WH