



Krytí  
Způsob montáže

Počet vláken k ukončení

Počet vstupů pro optické kabely

Šířka x Výška

Váha

Barva

Provozní teplota

**IP 65**  
**zed'**/sloup,  
uložení do zemní komory  
max. 48 s použitím 4 kazet  
3x kulatý o průměru 17 mm,  
1x oválný o rozměrech 28 x 40 mm  
19 x 31 cm  
1,84 kg  
černá RAL 9005  
-25 až +70 °C

# MANAGEMENT VLÁKEN

## Optická spojka pro 48 vláken

**IP 65**

Optická spojka je primárně vhodná pro průběžné ukončení optických kabelů. Díky výbornému kotvíciemu systému je možná instalace optické spojky na sloupy elektrického vedení, pouličního osvětlení či jiných fixačních bodů. Rovněž je možné spojku použít do zemních instalací a uložit ji společně s kabelovou rezervou do zemní komory. Optická zemní spojka vyniká vysokým stupněm krytí IP 65 a je zcela UV odolná. Obsahuje uzavíratelný samosvorný mechanismus, který bezpečně chrání vnitřní komponenty před vnějšími vlivy prostředí. Disponuje celkem 4 vstupními/výstupními otvory z čehož jeden je oválného profilu a zbývající kulatého profilu. V základní konfiguraci tato optická spojka obsahuje pouze jednu optickou kazetu pro max. 12 vláken. Celková kapacita je pro 4 kazety, čímž je umožněno dosáhnout plného osazení až 48 vláken.

Označení	Popis
<b>SX-FOSC-D-48</b>	Optická spojka pro 48 vláken
<b>SX-FT-D-48</b>	Optická kazeta 12 vláken pro optickou spojku

### Součást balení

- 1x optická kazeta pro 12 vláken včetně ochran sváru
- Kotvíci držáky pro montáž na sloupy o vnějším průměru 170 mm
- 3x tepelně smršťovací trubičky - kulatý profil o rozměrech 35 x 150 mm
- 1x tepelně smršťovací trubička - oválný profil o rozměrech 45 x 150 mm
- 1x smirkový papír 45 x 45 mm
- 1x popisovací lepící čísla 1 - 12 (4 řady)
- 1x samolepící hliníková fólie 150 x 150 mm
- 1x zemnící drát
- 8x stahovací pásky plastová
- 4x plastový stahovák na kabel
- 1x plastový klíč 6-ti hran (na vnitřní matice k fixaci kabelů)
- Instalační manuál v anglickém jazyce



Příslušenství